

Tenka Power Dongle 4G



Tenka Power Dongle 4G - Produktmerkmale



Unterstützt 5 Geräte

Der Tenka Power 4G-Dongle verwaltet bis zu 5 Geräte



Mobilfunktechnologie

Kommuniziert mit Hochgeschwindigkeits-Mobilfunktechnologie



Einfache Überwachung

Ermöglicht 24/7 Systemüberwachung über die Tenka Power Cloud App



Indoor & Outdoor

IP66 Schutzklasse, für Anwendung im Innen- und Außenbereich



Plug-and-Play

Kompatibel mit einer Vielzahl von Tenka Power Wechselrichtern



Automatische Uploads

Automatische Datenuploads nach Verbindung

Tenka Power Dongle 4G

DONGLE-4G

Technisches Datenblatt	
Max. Anzahl der verwaltbaren Geräte	5
SIM-Kartentyp	Mikro SIM (12×15mm)
Unterstützte Standards und Frequenzen	LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD:B38/B40/B41 GSM:GSM850/EGSMB900/DCS1800/PCS1900
WLAN-Betriebsmodus	AP
Unterstützte Standards und Frequenzen	802.11b/g/n (2.412G ~ 2.484G)
South Communication	Rs485 (USB Typ A)
LED	LED Anzeige x 2
APP	Tenka Power Cloud App
Betriebstemperaturbereich	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F)
Lagertemperatur	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	5% ~ 95%
Max. Betriebshöhe	4,000 m (13,123 ft.)
DC-Stromversorgung	5 ~ 12V
Stromverbrauch unter normalen Bedingungen	6.5 W, Max. 10 W
Abmessungen (B x H x T)	50mm*34mm*154mm
Gewicht	100g
Schutzklasse	IP66

